

Produto: AGUARRÁS

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicada para diluição de vernizes e esmaltes sintéticos imobiliários, tinta a óleo, complementos sintéticos e limpeza de pincéis, trinchas e ferramentas utilizadas na pintura imobiliária e limpeza em geral.

Características do produto: líquido levemente amarelado, de cheiro característico, inflamável, porém com ponto de fulgor médio, isento de solventes clorados. É considerado um solvente alifático em função de sua composição.

Composição: hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm³	0,720 – 0,795
Ponto de Fulgor (vaso fechado)	°C	38
VOC	g/L	720 – 795

Acondicionamento: embalagens de 0,9 / 5 e 18 litros

Validade: 48 meses, desde que acondicionado na embalagem original e intacta. Após aberto, utilizar em até 6 meses.

Precauções de uso: aplicar o produto em local bem arejado. Não ingerir, evitar inalar os vapores, caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado. Proteção respiratória: utilizar máscaras combinadas, com filtro químico e filtro mecânico, ou máscara de borracha/silicone. Proteção para as mãos: utilizar luvas de PVC, nitrílica ou outro material impermeável. Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança ou protetor facial. Proteção para a pele e corpo: usar roupas de proteção. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a lata bem fechada e fora do alcance de crianças e animais, longe do fogo e de fontes de calor. Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

Garantia de desempenho: estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco, ventilado. Seu desempenho depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Guarde a nota fiscal original de compra e o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC seguindo as orientações do rótulo do produto.

SAC - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site www.montana.com.br ou ligue para o SAC: 08000-167667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Destinação final de embalagens: recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME A NORMA NBR 11702 – TIPO 4.7.7 Diluentes

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.