

Produto: LKR905 LACKSTONE PU BR05 PRETO

Revisão: 00

Recomendações de uso: indicado para aplicação em móveis residenciais, corporativos e utensílios de decoração.

Características do produto: acabamento poliuretânico preto fosco, ótima resistência química, excelente cobertura e suavidade ao toque.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	60 – 70
Densidade	g/cm³	0,90 – 1,03
Brilho Glossmeter 85°	UB	8 – 12
Sólidos em peso	%	45 – 50
VOC	g/L	530
Validade	meses	18

Preparo:

Diluíente:	*Vide tabela	Em peso:	10 – 30%	Em volume:	10 – 30%
Catalisador:	LNB190	Em peso:	50%	Em volume:	50%

Substrato:

Tipo de substrato:	MDF / MDP / Compensados / Madeiras maciças e laminadas
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção do pó
Primer recomendado:	LBR90 / LBR34 / LBR30

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	12 – 20
Camada recomendada	g/m² / demão	100 – 150
Flash Off	minutos	na
Aderência	na	GR0 – GR1
Pot Life	horas	máx. 2

Secagem:

Secagem:	ao ar	Tempo:	24 horas
Temperatura:	ambiente	Umidade:	na

Tabela de diluíentes:

Temperatura (°C)	Diluíente
20 - 25	LZC10 – LZC70
25 - 30	LZC10 – LZC1070

Observações:

1. Para aplicação em vidro deve-se utilizar o catalisador LNB39 (50% em peso/volume).
2. Não recomendado para exposições em áreas externas.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.