

Produto: MADEIRA EMBORRACHADA

Revisão: 01

Recomendações de uso: indicado para proteção da madeira em contato ou não com o solo, seu poder de impermeabilização impede a infiltração de umidade, reduzindo assim a absorção de água pelas áreas mais suscetíveis, aumentando a estabilidade dimensional e a sua vida útil. Sua propriedade de proteção permite que sua aplicação seja realizada em lugares de difícil manutenção, como por exemplo nas partes inferiores das réguas utilizadas em decks e em suas áreas estruturais, tapumes, topos de vigas, colunas de madeiras enterradas, janelas e batentes de portas em contato com alvenaria ou solo, vasos, jardineiras, entre outras, proporcionando assim maior durabilidade e resistência em relação a infiltração de umidade ascendente causadas por chuva e lavagem.

Características do produto: revestimento base água na cor Cumaru de uso interior e exterior, ultra flexível (acompanha os movimentos de contração e dilatação da madeira), impermeabilizante, fosco, de secagem rápida, baixo odor, baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC) e boa resistência às intempéries. Depois de aplicado e seco, o produto forma uma barreira física impermeável sobre a superfície da madeira, protegendo-a da umidade presente no solo e da água de chuva, piscinas e lavagem.

Composição: copolímero acrílico especial, aditivos, cargas, pigmentos e água.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm³	1,200 – 1,260
Viscosidade Krebs	KU	115 - 125
pH	Na	8,50 – 9,50
VOC	g/L	máx. 25

Preparação da superfície:

- A peça ou superfície da madeira deverá estar limpa, livre de partículas soltas, seca (teor de umidade abaixo de 20%), sem mofo e isento de contaminantes como terra, óleos, ceras, graxas, gorduras ou outras partículas que poderão interferir na aderência do produto aplicado.
- Madeiras novas – certifique-se de que a madeira esteja limpa e seca antes de aplicar o produto.
- Madeiras com acabamento – em boas condições efetue um leve lixamento no acabamento existente e elimine toda a poeira antes de aplicar o produto. Em más condições, remova completamente o acabamento através do processo de lixamento ou utilizando o Striptizi Gel - Removedor para esmaltes, vernizes e stains da Montana, após a remoção, retire os resíduos do removedor e proceda como madeira nova.

Aplicação:

- Pincel - produto pronto para uso.
- Airless – se necessário, diluir o produto com até 20% de água potável.
- Homogeneize o produto antes da aplicação com espátula retangular de plástico, metal ou madeira.
- Não misture com outro produto para não alterar suas características originais.
- O intervalo entre demãos deve ser de no mínimo 4 horas.

Evite aplicações sob luz solar direta, em temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40° C. Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não recomendamos a aplicação em superfícies quentes.

- No caso de vigas, pergolados, e estruturas de decks que ficarão enterradas, indica-se aplicar as 5 faces da madeira (nos 4 lados e no topo inferior).
- Vasos e jardineiras de madeira, concreto ou cerâmica, aplicar somente nas partes internas, diretamente sobre o substrato. Remover completamente os resíduos e tintas aplicadas.

Nota: se o produto for diluído para aplicação com airless, indica-se a aplicar uma demão a mais, garantindo assim um maior desempenho do produto.

Uso Externo / Interno	N° demãos	Secagem	Rendimento
Estruturas e partes inferiores das régua de decks, topo de vigas, batentes e janelas em contato com alvenaria e tapumes	2 demãos fartas (250 a 350 microns)	Entre demãos: mín. 4 horas Ao toque: mín. 2 horas	1,0 a 1,5 m² / litro por demão
Madeiras enterradas: como estruturas de decks e colunas de madeiras	3 demãos fartas (400 a 500 microns)	Final: 7 dias	
Vasos e jardineiras de madeira, concreto ou cerâmica.	3 demãos fartas (400 a 500 microns)	Variações podem ocorrer de acordo com as condições meteorológicas.	
Nota: o desempenho do revestimento está relacionado a camada de produto aplicado.			

Manutenção e reaplicação:

Realizar a limpeza da superfície antes da nova aplicação.

Observações:

1. Em madeiras que ficarão em contato com o solo, aguardar a secagem de 7 dias antes de enterrar, período necessário para a cura completa do produto.
2. Vasos e jardineiras devem possuir dreno para escoamento da água. Aguardar 7 dias antes de colocar terra ou outro material para plantio.
3. No caso de decks, recomenda-se a aplicação das peças antes da montagem ou instalação.
4. Durante o processo de montagem e instalação poderá ocorrer arranhões no produto aplicado e neste caso, retocar os locais danificados.

Acondicionamento: embalagens 900 ml e 3,6 litros.

Validade: 24 meses de prazo de validade, mantidas intactas as condições originais da embalagem. Siga cuidadosamente as instruções contidas na embalagem do produto. Depois de aberto validade de até 4 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente.

Precauções de uso: Aplicar o produto em local arejado. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Não comer, beber ou fumar no ambiente de aplicação. Não ingerir o produto. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Consulte a Ficha com Dados de Segurança do produto. Telefone de Emergências Médicas: 0800 014 11 49.

Garantia de desempenho: estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade Montana e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco, ventilado. Seu desempenho depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Mantenha em seu poder a nota fiscal original de compra, bem como o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC. Siga sempre as orientações do rótulo do produto.

SAC - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site www.montana.com.br ou ligue para o SAC: 0800 016 7667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Destinação final de embalagens: Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.