

Produto: SELADORA BASE ÁGUA

Revisão: 01

Recomendações de uso: indicado para uso interno como fundo para fechar os poros e uniformizar a superfície de madeiras novas, aumentando assim o rendimento dos vernizes, podendo ainda ser utilizado como fundo acabamento de móveis de madeira dispostos em ambientes internos, como por exemplo dormitórios, cadeiras, camas, armários, forros, revestimentos internos, portas de madeira maciça, artesanatos, entre outras aplicações.

Características do produto: produto à base de água, pronto para uso, apresenta-se com brilho acetinado, incolor, de fácil aplicação, bom lixamento, ótimo poder de preenchimento dos poros da madeira, rápida secagem, excelente transparência, baixo odor e baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC). Madeiras previamente seladas com a Seladora Base Água, permitem a aplicação de todos os Vernizes Montana, nas versões base água ou solvente, proporcionando um acabamento excelente.

Composição: copolímero acrílico especial, água, coalescente, aditivos e cera.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm³	1,010 – 1,080
Viscosidade Krebs	KU	60 - 70
Teor de sólidos	%	25 - 29
VOC – Compostos orgânicos voláteis	g/L	Máx.12

Preparação da superfície:

- A peça ou superfície a ser selada deverá estar limpa, livre de partículas soltas, seca (teor de umidade abaixo de 20%), sem mofo e isento de contaminantes como óleos, ceras, graxas e outros. Não aplicar em madeiras verdes ou úmidas.
- Madeiras novas - lixe a madeira na direção de seus veios, iniciar o lixamento com lixa grana 180 até 280. Elimine toda a poeira do lixamento antes de aplicar a Seladora Base Água.
- Madeiras envelhecidas (acinzentadas pela ação do tempo) - sem nenhum tipo de pintura, devem receber tratamento com Clarideck, restaurando sua tonalidade e textura natural. Em seguida proceder como madeira nova.
- Madeira com mofo: aplique água sanitária sobre o mofo, deixe agir por alguns minutos, enxágue e deixe secar. Se necessário repita a operação até total remoção. Em seguida, proceder como madeira nova.
- Madeira com umidade: aguarde no mínimo 48 horas para secagem antes da aplicação.
- Madeiras com acabamento – remova completamente o acabamento com um processo de lixamento ou utilizando o Striptizi Gel - Removedor para esmaltes, vernizes e stains da Montana, após a remoção, retire completamente os resíduos do removedor e proceda como madeira nova.

Aplicação:

- Trincha e boneca – pronto para uso.
- Pistola - diluir o produto com 10% de água potável.
- Homogeneize o produto antes e durante a aplicação, com espátula retangular de plástico, metal ou madeira.
- Aplique utilizando trincha plana de cerdas macias, sempre no sentido dos veios da madeira, deixando uma camada uniforme.
- Não misture com outro produto para não alterar suas características originais.
- Lixamento entre demãos, utilizar lixa grana 280/320.
- O intervalo entre demãos deve ser de no mínimo 2 horas.
- Evite aplicações em temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar acima de 85%.

Uso Interno	Secagem	Rendimento
1 ou 2 demãos com trincha ou pistola	Entre demãos: 2 horas Ao toque: 1 hora Final: 3 - 4 horas	Até 44 m ² / demão / 3,6 litros Até 11 m ² / demão / 900 ml
2 ou 3 demãos com boneca	Lixamento: após 2 horas Variações podem ocorrer de acordo com as condições meteorológicas.	Variável com a técnica de aplicação, tipo de absorção da madeira, espessura aplicada e tipos de ferramentas para aplicação.

Manutenção e reaplicação:

Se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa grana 280/320 e retire todo o pó do lixamento antes da nova aplicação. Caso a pintura não esteja em boas condições, com fissuras ou descascamento, recomenda-se sua remoção completa e proceder conforme pintura nova.

Observações:

1. Tratando-se de madeiras de poro aberto, por exemplo o *Pinus*, é altamente recomendável como tratamento preventivo contra insetos (brocas e cupins), a aplicação de Pentox Cupim base água.
2. Realize a limpeza de ferramentas com água e sabão.
3. Portas laminadas - antes da aplicação, consulte o fabricante para indicação do uso de produtos base água.
4. Não recomendado como seladora para pisos de madeira.
5. Quando aplicado como acabamento interno em bancos, tampos de mesas, balcões e outras superfícies similares, aguardar 7 dias para a cura completa do produto.

Acondicionamento: embalagens de 900 ml e 3,6 litros.

Validade: 24 meses de prazo de validade, mantidas intactas as condições originais da embalagem. Siga cuidadosamente as instruções contidas na embalagem do produto. Depois de aberto validade de até 4 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente.

Precauções de uso: Aplicar o produto em local arejado. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Não comer, beber ou fumar no ambiente de aplicação. Não ingerir o produto. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Consulte a Ficha com Dados de Segurança do produto. Telefone de Emergências Médicas: 0800 014 11 49.

Garantia de desempenho: estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade Montana e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco, ventilado. Seu desempenho depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Mantenha em seu poder a nota fiscal original de compra, bem como o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC. Siga sempre as orientações do rótulo do produto.

SAC - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site www.montana.com.br ou ligue para o SAC: 0800 016 7667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Destinação final de embalagens: Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT - NBR 11702 - TIPO 4.1.2.9 SELADORA PARA MADEIRA.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.

 Rua Ptolomeu, 674 - Capela do Socorro - São Paulo - SP - CEP 04762-040

 (11) 3201 - 0200

 montana@montana.com.br

As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em ensaios de laboratório e através de cálculos teóricos. As recomendações para preparação e aplicação do produto são baseadas em condições específicas de laboratório. Variações no processo de pintura podem ocorrer conforme as condições de aplicação de cada empresa. Pode haver necessidade de ajustes e alterações na preparação do produto e por isso, ensaios preliminares são recomendados.

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, POR QUALQUER MEIO OU TÉCNICA SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA MONTANA QUÍMICA LTDA