

Produto: STRIPTIZI GEL REMOVEDOR

Revisão: 00

Recomendações de uso: remove com facilidade stains, vernizes, texturas, tintas de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica, poliuretânica e epóxi de uso imobiliário. É especialmente recomendado para superfícies verticais, como portas e janelas, pois não escorre. Também tem excelente resultado sobre superfícies horizontais. Striptizi Gel remove películas aplicadas sobre os mais variados tipos de substratos, além de madeira. Tem ótimo desempenho na remoção de acabamentos sobre cerâmicas, superfícies cimentícias, metais, vidros e para-choques, sendo particularmente indicado para serviços de reparo em carrocerias. Não é recomendado para aplicação em materiais plásticos, como acrílico, policarbonato e similares.

Características do produto: produto com elevado poder de remoção aliado à facilidade de aplicação. Em virtude da consistência, é especialmente indicado para remoção de películas de tinta em áreas verticais, pois fixa-se na superfície sem escorrer. Sua capacidade de alastramento também proporciona resultados excepcionais em superfícies horizontais. Remove com eficiência a maioria dos produtos disponíveis no mercado, mesmo que a pintura já esteja envelhecida. Não contém componentes corrosivos em sua fórmula. É inflamável.

Composição: éteres celulósicos, hidrocarbonetos, solventes clorados e álcoois.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm³	1,16 – 1,20

Preparo da superfície: para receber Striptizi, a superfície não necessita de qualquer preparação inicial. Após ser homogeneizado, o removedor deve ser espalhado generosamente sobre a superfície com uma trincha, até formar uma camada farta que facilitará a remoção da película.

Aplicação:

- Realizar a homogeneização do produto ainda dentro da embalagem com auxílio de uma espátula de metal ou madeira, antes da aplicação.
- Usando uma trincha ou pincel, aplique farta quantidade de Striptizi Gel até formar uma camada sobre a película de tinta.
- Aguardar o período de 3 a 15 minutos, o produto começará a agir, provocando enrugamento e/ou amolecimento do acabamento/pintura, após este período a película de tinta enrugada ou amolecida, poderá ser facilmente removida com uma espátula.
- Pinturas sobrepostas, muito velhas e endurecidas poderão exigir mais de uma aplicação para remoção total. Para cantos menos acessíveis, utilizar uma espátula ou uma escova de aço.
- Após a remoção, limpe toda a área com pano ou papel toalha. Para retirada de todo o resíduo, aplique um pano com Thinner Especial de Limpeza Montana. Certifique-se de que todo o resíduo do gel foi removido da superfície aplicada, a não remoção completa poderá causar a alteração na secagem e a aderência da nova pintura.
- Após a limpeza, deixe secar entre 3 e 5 horas, dependendo da temperatura ambiente.
- Em madeira, realizar um lixamento final com lixa fina (grão 220 ou 320) para eliminar eventuais farpas e regularizar a superfície. Em seguida, eliminar qualquer resquício de pó do lixamento.

Observações:

- Não deixe o produto secar na superfície aplicada. Respeitar o tempo máximo de espera indicado (15 min), pois uma vez seco o produto fica endurecido e a remoção torna-se muito difícil.
- A eficiência do Striptizi Gel depende muito do tipo e do tempo de envelhecimento da película a ser removida.
- Nos casos em que o produto não seja utilizado por completo, recomenda-se manter o barbante no fechamento da embalagem.

Rendimento: 3 a 6 m² por litro ou 200 a 400g por m², dependendo da quantidade de camadas do revestimento a ser removida.

Acondicionamento: embalagens de 1 Kg e 4 Kg.

Validade: 24 meses de prazo de validade a partir da data de fabricação, mantidas intactas as condições originais da embalagem. Siga cuidadosamente as instruções contidas na embalagem do produto.

Precauções de uso: atenção, o conteúdo pode estar sob pressão devido à natureza do produto. Aplicar o produto em local bem arejado. Não comer ou beber no ambiente de aplicação. Não ingerir. Evitar inalar os vapores. Cuidado nas aplicações verticais, principalmente em áreas com altura acima da cabeça do aplicador, podendo causar respingos nos olhos. Usar luvas impermeáveis e óculos de proteção. Manter a lata bem fechada e fora do alcance de crianças e animais, longe do fogo e de fontes de calor. Nos casos de irritação da pele, olhos, mucosas, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico e informe o tipo de produto envolvido. Em caso de emergências ou acidentes, entre em contato pelos telefones (11) 3201-0200 (Montana) ou 0800 014 1149.

Garantia de desempenho: estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco, ventilado. Seu desempenho depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Guarde a nota fiscal original de compra e o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado final, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC seguindo as orientações do rótulo do produto.

SAC - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site www.montana.com.br ou ligue para o SAC: 08000-167667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Destinação final de embalagens: recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11702 – TIPO 4.7.4 REMOVEDOR DE PELÍCULA SECA

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.