

Produto: ZERO MOFO

Revisão: 01

Recomendações de uso: indicado para aplicação em áreas críticas de alta tendência a proliferação de fungos e mofo, como por exemplo: tetos de banheiros, cozinhas, saunas, vestiários, adegas, garagens, lavanderias, restaurantes, entre outros. Seu alto poder fungicida, controla a formação de mofo e fungos, mantendo a superfície pintada em boas condições por muito mais tempo que as tintas convencionais.

Características do produto: tinta acrílica à base de água, acetinada, de cor branca, com alto poder fungicida, de fácil aplicação e baixíssimo nível de respingo, excelente nivelamento, ótimo poder de cobertura, rápida secagem, baixo odor e baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

Composição: copolímero acrílico, pigmentos, cargas, aditivos, fungicida especial e água.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm³	1,170 – 1,240
Viscosidade Krebs	KU	95 – 105
Teor de sólidos	%	38 - 42
VOC – Compostos orgânicos voláteis	g/L	máx.9

Preparação da superfície:

- A superfície deverá estar limpa, livre de partículas soltas, seca, sem mofo e isento de contaminantes como óleos, ceras, graxas e outros.
- Reboco, concreto e fibrocimentos novos – aguardar sua secagem completa por no mínimo 30 dias. Após esse período, aplicar uma demão do Isolare Verniz Isolante.
- Reboco fraco, gesso, pintura calcinada ou com partículas soltas – eliminar as partes soltas raspando e/ou lixando a superfície. Remover completamente o pó decorrente do processo de lixamento e realizar a aplicação de 2 demãos do Isolare Verniz Isolante.
- Superfícies com fungos e mofo – realizar a limpeza da área utilizando uma solução preparada de 1 x 1 com água sanitária e água limpa. Deixar agir pelo período mínimo de 30 minutos antes de iniciar seu processo de enxague com água limpa. Se necessário repetir a operação e aguardar sua secagem antes de aplicar a primeira demão do Zero Mofo.
- Superfícies pintadas em bom estado – realizar a limpeza do local e realizar a aplicação do Zero Mofo.
- Superfícies com pequenas imperfeições – corrija as imperfeições com massa corrida ou acrílica antes da aplicação do Zero Mofo.

Aplicação:

- Homogeneíze o produto antes e durante a aplicação, com espátula retangular de plástico, metal ou madeira.
- Aplique com rolo de lã, pincel ou pistola, procurando deixar sempre uma camada uniforme.
- Não misture com outro produto para não alterar suas características originais.
- O intervalo entre demãos deve ser de 3 a 4 horas.
- Evite aplicações em temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40° C. Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Não recomendamos aplicação em superfícies quentes.

Ferramenta	Diluição	Demãos	Secagem	Rendimento
Rolo de lã e pincel	20% com água limpa para todas as demãos	2 a 3 demãos	Entre demãos: 3 - 4 horas Ao toque: mín. 30 minutos Final: 4 horas	Até 18m² / acabado / 3,6 litros Até 4,5m² / acabado / 900 ml
Pistola	30% com água limpa		Variações podem ocorrer de acordo com as condições meteorológicas.	Variável com a técnica de aplicação, tipo e condição da superfície a ser pintada e tipos de ferramentas para aplicação.

Manutenção e reaplicação:

Realizar a limpeza da superfície antes da nova aplicação.

Observações:

1. Realize a limpeza das ferramentas com água e sabão.
2. Em pinturas de superfícies já pintadas com cores escuras, pode ser necessário um número maior de demãos para alcançar a cobertura desejada.
3. A limpeza da superfície pintada com o Zero Mofo deve ser realizada com água e sabão, no entanto somente após o período de 30 dias de sua aplicação (não usar solventes ou thinners).

Acondicionamento: embalagens de 900 ml e 3,6 litros.

Validade: 24 meses de prazo de validade, mantidas intactas as condições originais da embalagem. Siga cuidadosamente as instruções contidas na embalagem do produto. Depois de aberto validade de até 4 meses, desde que fechado e armazenado adequadamente.

Precauções de uso: Aplicar o produto em local arejado. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Não comer, beber ou fumar no ambiente de aplicação. Não ingerir o produto. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Consulte a Ficha com Dados de Segurança do produto. Telefone de Emergências Médicas: 0800 014 11 49.

Garantia de desempenho: estes produtos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade Montana e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado com a embalagem fechada em local coberto, seco, ventilado. Seu desempenho depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador. Esta garantia se restringe à reposição dos produtos Montana utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente. Mantenha em seu poder a nota fiscal original de compra, bem como o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica e para assegurar a garantia acima. Não recomendamos o uso conjunto de produtos de outros fabricantes neste processo de pintura, pois isto poderá alterar a qualidade do resultado, além de tornar sem efeito a presente garantia. Em caso de dúvidas, consultar nosso SAC. Siga sempre as orientações do rótulo do produto.

SAC - para informações adicionais sobre este e outros produtos Montana, visite o site www.montana.com.br ou ligue para o SAC: 0800 016 7667 das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Destinação final de embalagens: Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT - NBR 11702 - TIPO 4.5.17 LÁTEX AMBIENTE CRÍTICOS À CONTAMINAÇÃO POR FUNGOS.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.